

Código do produto

F01401

KIT VIDEO WAY 7" 1/L



Referência

EAN

1401

8424299014012

Descrição.

Descrição

Para quem gosta de fazer diferente, a FERMAX apresenta o novo Kit Way.

Escolha entre 20 melodias diferentes, personalize as configurações do monitor, grave vídeos e capture imagens de suas visitas, e tudo isso em um único kit.

O kit Way inclui de série uma botoneira em zamak com uma câmara CCD a cores. Instalação de superfície.

- Intercomunicação: Estabelece a comunicação entre os monitores instalados no interior da residência.
- Player: Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (se estiver instalado um cartão micro SD) ou uma foto dos visitantes. Você também tem a opção de tirar uma foto manualmente enquanto atende a chamada. Os vídeos/fotos gravados a partir da botoneira são visualizados no ecrã do monitor.
- Configurações: Brilho/contraste, seleção de melodia, data e hora, volume de chamadas diurnas e noturnas, seleção de idioma (16 idiomas), etc.
- Função "Não perturbe": 1 hora, 8 horas ou permanentemente.
- Registro de chamadas: Todas as chamadas, tanto do painel para o monitor, do monitor para o painel e entre monitores, são gravadas e podem ser revisadas posteriormente.
- Tela táctil capacitiva: monitor digital TFT colorido de 7" com tela táctil capacitiva que permite uma utilização intuitiva.

- Viseira: Protege a placa de rua da chuva, neve, etc. Incluído no kit.

Detalhes Técnicos Adicionais

Tecnologia: 2 fios não polarizados

O kit inclui:

- Placa de rua com viseira.
- Monitor colorido TFT de 7" com tela táctil capacitiva.
- Fonte de energia.

Especificações do monitor:

- Fonte de alimentação do monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energia: Espera 12mA; Operação 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital colorido de 7". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizados.
- Dimensões: 225(A) x 131(V) x 18(P)mm.
- Temperatura operacional: [-20°C, +55°C]

Especificações do painel de rua:

- Fabricado em Zamac.
- Montagem em superfície. É necessária viseira incluída.
- Porta-cartões e botões retroiluminados.
- Câmera CCD colorida de alta sensibilidade.
- Resolução da câmera: 425x350
- Ângulo da câmera: Horizontal=93°; Vertical=71°
- Sensor de iluminação.
- Com a fonte de alimentação incluída no kit você pode conectar um abridor de porta 12Vdc 250mA (recomenda-se abridor de porta Fermax ref. 29588).
- Controle de um relé para ativar um abridor de porta.
- Compatível com relé para acionamento da segunda porta (requer relé ref. 1418).
- Possibilidade de adicionar botoneiras adicionais: sim, até 3 botoneiras adicionais (total 4). É necessário trocar as placas de referência. 1419.
- Medidas: 95(A) x 155(V) x 25(P)mm. (39mm de profundidade (D) com viseira)
- IP43
- Temperatura operacional: [-25°C, +70°C]

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
2.3846	25,7x23,4x15,5	WAY

Manuais

- [97767lkn_Kit_way_V12_22.pdf](#)
- [97767n_Kit_way_V12_22.pdf](#)

Produtos incluídos



F01410
ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01412
MONITOR 1 KIT WAY 7"



F01416
PLACA VIDEO KIT WAY 1L COLOR

Acessórios



F01419
CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418
MODULO RELÉ WAY



F01413
MONITOR 2 KIT WAY 7"